

UTĚŠŇOVAČ CHLADIČE

Kühler Dichter

POPIS PRODUKTU Disperze, která slouží k utěsnění chladících systémů motorových vozidel. Vlasové trhlínky a menší netěsnosti spolehlivě utěsní. Tato disperze anorganických a organických pevných látek je stabilizována ve speciálních nosných kapalinách.

VLASTNOSTI

- trvale a spolehlivě utěšňuje vlasové trhlínky a menší netěsnosti chladících systémů
- dobře se snáší se všemi obvyklými zušlechťovači chladících kapalin a nemrzoucích tekutin
- nemá žádné škodlivé účinky na vodní pumpy nebo jiné zařízení chladících systémů
- je vhodný i pro hliníkové chladiče

TECHNICKÁ DATA

Vzhled	: tekutina
Barva	: bílá s pigmenty
Hustota při +20 °C	: 1,07 g/cm ³
Viskozita	: min. 30 s (kelímek Ford, 4 mm tryska)
Rozpusťnost ve vodě	: mísitelný s vodou

OBLAST POUŽITÍ Pro utěsnění malých netěsností vodních chladících systémů motorových vozidel, autobusů, užitkových a jednostopých vozidel. Přípravek je také vhodný pro chladící okruhy s vodním filtrem.

ZPŮSOB POUŽITÍ Před použitím dózu řádně protřepat. Uvést do chodu topení. Obsah dózy přidat za běhu motoru do chladící kapaliny zahřáté na provozní teplotu. Motor nechat ještě cca 10 minut běžet na volnoběh. Obsah dózy 150 ml stačí na 10 l chladící kapaliny.

NABÍDKA BALENÍ	Kühler Dichter	300 ml dóza	Obj. č. 3330
		250 ml dóza	Obj. č. 2676