

STOP ZTRÁTÁM OLEJE

Öl-Verlust-STOP

POPIS PRODUKTU Regeneruje gumová a plastová těsnění v motoru a snižuje únik oleje přes pístní kroužky a ventilová vedení, působí proti snižování viskozity motorových olejů. Zabraňuje tvorbě olejových skvrn na silnicích a v garážích, a tím i znečištění životního prostředí.

VLASTNOSTI

- zabraňuje tvorbě modrého kouře z výfuku
- chrání před ztrátami motorového oleje netěsnostmi pružných těsnění
- regeneruje plastová a gumová těsnění v motoru – snižuje kouřivost motoru
- zabraňuje znečišťování životního prostředí oleji z netěsných motorů
- snižuje spotřebu oleje benzínových a dieselových motorů

TECHNICKÁ DATA

Barva	:	žlutá	
Vzhled	:	viskózní tekutina	
Hustota při +20 °C	:	0,89	g/cm ³ DIN 51757
Viskozita při +20 °C	:	4.000	mPa.s DIN 51398
Bod vzplanutí	:	+76	°C DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	:	-5	°C DIN ISO 3016

OBLAST POUŽITÍ Pro všechny benzínové a dieselové motory. Příklad se snáší se všemi motorovými oleji běžně dostupnými na našem trhu. Není vodné pro motocykly se spojkou v olejové lázni.

ZPŮSOB POUŽITÍ Dóza o obsahu 300 ml postačí na 4,5 l motorového oleje. Přidává se kdykoliv (v intervalu výměny oleje), po aplikaci je nutné motor zahřát jízdou na provozní teplotu. Účinek se projeví na těsnění po cca 600 – 800 km. K zajištění dlouhodobého efektu je doporučeno aplikovat přísadu při každé výměně oleje.

Poznámka:

Příklad není vhodná pro použití u motocyklů se spojkou v olejové lázni.

NABÍDKA BALENÍ Öl-Verlust-STOP 300 ml dóza Obj. č. 1005