

PROPLACH MOTORU

Engine Flush

POPIS PRODUKTU Proplach motoru je kombinace sladěných účinných látek ve speciálních aditivech a nosné tekutiny. Vysoce účinné detergentní a dispergační přísady ve spojení s nosnou tekutinou rozpouštějí usazeniny bahenního i pevného typu. V oleji rozpustné i nerozpustné zbytky usazenin se rozptýlí v oleji a při jeho výměně se odstraní z olejového oběhu. Motor očištěný od usazenin a nečistot, a rovněž těmito zbytky neznečištěný čerstvý olej, mohou opět podávat plný výkon.

VLASTNOSTI

- šetrné a rychlé čištění
- neutrální vůči těsněním a ostatním v motoru používaným materiálům
- nezávadný vůči katalyzátoru
- vysoká hospodárnost
- žádné dodatečné zatížení životního prostředí
- jednoduché použití

TECHNICKÁ DATA

Báze	: aditiva / nosná kapalina
Barva	: hnědá
Hustota při +20 °C	: 0,82 g/cm ³ DIN 51757
Bod vzplanutí	: +60 °C DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -45 °C DIN ISO 3016

OBLAST POUŽITÍ Čistí a vymývá olejové okruhy benzinových a dieselových motorů. Použití čističe je závislé na stupni znečištění olejového systému motoru. Není doporučeno používat v motocyklech se spojkou v olejové lázni.

ZPŮSOB POUŽITÍ Obsah dózy 500 ml stačí pro motory s olejovou náplní až 5 litrů motorového oleje. Přidává se do starého oleje před jeho výměnou v době, kdy je motor zahřátý na provozní teplotu. Motor se nechá cca 10 minut běžet na volnoběh. Následně vypustit starý olej, vyměnit olejový filtr a naplnit motor čerstvým olejem. Lze kombinovat se všemi motorovými oleji běžně dostupnými na našem trhu.

Poznámka:

Proplach není vhodný pro použití u motocyklů se spojkou v olejové lázni.

NABÍDKA BALENÍ

Engine Flush	300 ml dóza	Obj. č. 2640
	500 ml dóza	Obj. č. 2427
	5 l kanystř	Obj. č. 2428