

MAZACÍ PŘÍSDA PRO DIESELMOTORY

Diesel-Schmier-Additiv

POPIS PRODUKTU Se zvyšujícím se používáním dieselových paliv s nízkým obsahem síry dochází ve vysokotlakých vstřikovacích systémech („čerpadlo-tryska“ a Common Rail), které jsou v osobních i užitkových vozidlech namontovány a jsou mazány právě těmito palivy, ke zvýšenému opotřebením. Přísada je kombinace účinných látek přizpůsobená pro přidání do nafty s nízkým obsahem síry a působí proti zvýšenému opotřebením vysokotlakého vstřikovacího čerpadla a rovněž elementů systému „čerpadlo-tryska“.

VLASTNOSTI

- snižuje opotřebením vznikající nadměrným třením při nedostatečném mazání
- prodlužuje životnost a zajišťuje vyšší provozní jistotu vstřikovacích čerpadel
- zabraňuje snižování vstřikovacích tlaků
- vhodný i pro systémy s dieselovými oxidačními katalyzátory
- má jednoduché použití
- hospodárná a nezatěžuje životní prostředí

TECHNICKÁ DATA

Báze	: speciální aditiva
Barva	: světle žlutá
Hustota při +15 °C	: 0,81 g/cm ³
Viskozita při +40 °C	: 1,8 mm ² /s
Bod vzplanutí	: +63 °C

OBLAST POUŽITÍ Použitelná pro dieselové motory používající nafty s nízkým obsahem síry nebo i s běžným obsahem síry.

ZPŮSOB POUŽITÍ Přidává se do nafty v libovolném čase. Dóza o obsahu 150 ml stačí na 80 litrů dieselového paliva. Dávkování 1:533.

NABÍDKA BALENÍ Diesel-Schmier-Additiv 150 ml dóza Obj. č. 5122