

OCHRANA MOTORU

Motor Protect

POPIS PRODUKTU Přípravek je plně syntetická v oleji rozpustná přísada, založená na nejmodernější technologii, určená speciálně pro použití v moderních benzinových a dieselových motorech. V motoru vytvoří tvárnou a kluznou vrstvu, jejíž účinnost zůstává minimálně 50.000 km. Z toho vyplývá podstatné snížení opotřebení motoru, delší životnost motorových součástí, snížení spotřeby paliva a redukce množství škodlivin ve výfukových plynech. Dosažený lehkoběžný efekt umožňuje klidnější běh motoru.

VLASTNOSTI

- redukuje tření a opotřebení
- snižuje spotřebu oleje a pohonných hmot
- stabilní při vysokém tepelném i dynamickém zatížení
- zvýšení klidnosti chodu motoru a vyšší provozní bezpečnost
- testován na motorech s turbodmychadly a katalyzátory
- hospodárnost vlivem dlouhodobé účinnosti přísady

TECHNICKÁ DATA

Báze	: přísady / syntetické základní oleje		
Barva	: tmavě hnědá		
Hustota při +20 °C	: 0,875	g/cm ³	DIN 51757
Bod vzplanutí	: > +150	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -30	°C	DIN ISO 3016

OBLAST POUŽITÍ Pro všechny benzinové a dieselové motory. Nepoužívat v motocyklech se spojkou v olejové lázni.

ZPŮSOB POUŽITÍ Přípravek se přidává každých 50.000 km při výměně oleje. Obsah dózy 500 ml stačí až na 5 litrů motorového oleje. Před nalitím nového oleje nutno snížit jeho množství o 500 ml. Z důvodů hospodárnosti přidávat přípravek buď při výměně oleje, nebo krátce po jeho výměně, vždy do nového oleje.

Lze kombinovat se všemi minerálními i syntetickými motorovými oleji běžně dostupnými na našem trhu.

Poznámka:

Příísada není vhodná pro použití u motocyklů se spojkou v olejové lázni.

NABÍDKA BALENÍ Motor Protect 500 ml dóza Obj. č. 1018