

PŘÍSDA PRO STABILIZACI VISKOZITY OLEJE

Visco-Stabil

POPIS PRODUKTU Přípravek je moderní jednoúčelová vysoce výkonná přísada pro stabilizaci viskozity motorových olejů. Poskytuje vynikající ochranu před mechanickou tj. permanentní ztrátou stříhové stability oleje v nejtěžších provozních podmínkách a chrání před řidnutím oleje při častém studeném startování.

VLASTNOSTI

- vychází z monofunkční, nejmodernější polymerní technologie přísad, zlepšující index viskozity (VI). Zlepšuje chování oleje a závislost viskozity na teplotě – snižuje ztrátu viskozity při stoupající teplotě. Neovlivňuje bod tuhnutí oleje a nezvyšuje jej.
- plně mísitelný a snášenlivý se všemi běžnými motorovými oleji minerálními i syntetickými, určenými pro benzinové i dieselové motory.
- technologie zlepšování indexu viskozity splňuje přísné požadavky na výkonnost současných víceúčelových olejů.
- při studeném startování jen nepatrně zvyšuje viskozitu a zaručuje tak nejpříznivější startovací a třecí hodnoty řídkých víceúčelových motorových olejů i při nízkých teplotách. Ve ztížených provozních podmínkách, tj. při vysokých teplotách oleje a možnosti ztráty stříhové stability (při vysokých otáčkách) dává přísada nezbytnou jistotu dokonalého mazání vysoce viskózních olejů.
- stabilizuje a koriguje úbytek viskozity motorového oleje, který vzniká např. zvýšenými hodnotami tření mezi pístem a stěnou válce motoru. Udržuje mazací schopnost motorového oleje v průběhu intervalu jeho výměny.
- zvýšení a zlepšení viskozity motorového oleje za vysokých teplot o cca jednu SAE třídu umožňuje zatížitelnější mazání motoru – snižuje opotřebenání motoru a zajišťuje lepší utěsnění pohyblivých částí.

TECHNICKÁ DATA

Barva	: světle hnědá		
Hustota při +20°C	: 0,88	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +20°C	: cca 8000	mPa.s	DIN 51562
Bod vzplanutí	: +236	°C	DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -5	°C	DIN ISO 3016

OBLAST POUŽITÍ Pro všechny benzinové a dieselové motory v nových i starších automobilech.

ZPŮSOB POUŽITÍ Obsah dózy 300 ml stačí až pro 5 litrů motorového oleje. Po aplikaci přísady motor zahřát na provozní teplotu. Přidává se kdykoliv v intervalu výměny oleje.

Poznámka:

Přísdada není vhodná pro použití u motocyklů se spojkou v olejové lázni.

NABÍDKA BALENÍ

Visco-Stabil	300 ml dóza	Obj. č. 1017
	205 l sud	Obj. č. 1024