

PŘÍSADA DO PŘEVODOVÉHO OLEJE

Getriebeoil-Additiv

POPIS PRODUKTU

Přísada do převodového oleje je speciálně vyvinutá pro použití v řadicích převodovkách a diferenciacích. Snižuje opotřebení a odbourává teplotní špičky, což má za následek lehčí chod, měkčí řazení a snadnější záběh agregátu. Převodovka běží lehčeji a nepřehřívá se tolik. Vlivem vyhlazení styčných ploch zubů získají převody tišší a lehčí chod a zvýší se jejich účinnost.

VLASTNOSTI

- snižuje tření a opotřebení
- zlepšuje schopnost řazení
- stabilní při vysokém dlouhotrvajícím zatížení
- zvyšuje provozní bezpečnost
- snižuje hlučnost převodů
- zajišťuje klidný chod převodů a zvyšuje schopnost nouzového chodu
- zaručuje optimální funkci převodovky

TECHNICKÁ DATA

Barva	: šedočerná
Obsah pevných látek	: cca 10 %
Viskozita při +20 °C	: 380 mPa.s DIN 51398
Bod vzplanutí	: > +200 °C DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -15 °C DIN ISO 3016
Teplotní rozsah pro použití	: závisí na použitém oleji MoS ₂ > 400°C

OBLAST POUŽITÍ

Přísada do olejových lázní v převodovkách, rozvodovkách, diferenciacích a mechanických řízeních vozidel. Nepoužívat do plně automatických převodů a převodovek se samosvorným diferenciacím.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přísadu přidat do převodového oleje. Ke smíšení dojde samočinně v průběhu provozu. Produkt je vhodný pro syntetické i minerální převodové oleje. Jedna tuba 20 g vystačí až na 2 litry oleje (což odpovídá koncentraci 1 % hmotnosti). V extrémních případech je možné přidat množství odpovídající 2 %.

Poznámka:

Přísada není vhodná pro použití v motorech se spojkou v olejové lázni.

NABÍDKA BALENÍ

Getriebeoil-Additiv

20 g tuba

Obj. č. 1040