

## STOP ZTRÁTÁM PŘEVODOVÉHO OLEJE

*Getriebeöl-Verlust-STOP*

**POPIS PRODUKTU** Přísada pro zabránění úniku převodového oleje z převodovek. Regeneruje ztvrdlá těsnění z gumy nebo plastů. Zabraňuje vzniku životního prostředí škodlivých olejových skvrn. Chrání spojky před zaolejováním a zabraňuje poškození převodovky při provozu vlivem nízkém stavu oleje.

**VLASTNOSTI**

- snižuje ztráty oleje přes netěsná těsnění
- zabraňuje znečišťování životního prostředí převodovými oleji
- zaručuje optimální mazání a zvyšuje provozní bezpečnost
- zabraňuje zaolejování spojky převodovým olejem
- dobře se snáší s běžnými převodovými oleji
- jednoduché a bezpečné použití

**TECHNICKÁ DATA**

Báze	: kombinace aditiv	
Barva	: modrá	
Hustota při +20 °C	: 0,91 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 540 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Bod vzplanutí	: +80 °C	DIN ISO 2592

**OBLAST POUŽITÍ** Pro všechny manuální, přídatné a diferenciální převodovky.  
**Není vhodný do plně automatických převodovek a převodovek se spojkou v olejové lázni!**

**ZPŮSOB POUŽITÍ** Obsah jedné tuby 50 ml stačí na 1 litr převodového oleje. U větších převodových skříní je vhodné přidat 2 tuby. Aplikace je možná kdykoliv. K zajištění dlouhodobého efektu je doporučeno přísadu aplikovat při každé výměně oleje.

**Poznámka:**

**Přísada není vhodná pro použití u motocyklů se spojkou v olejové lázni.**

**NABÍDKA BALENÍ** Getriebeöl-Verlust-STOP 50 ml tuba Obj. č. 1042